Uciechów: 09.03.2026
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unico **Dragon 2 LIFT**

Nr: **D2_03/2026**
Data sporządzenia: **09.03.2026**
Zamierzone zastosowanie: **Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach**
Producent: **Unirol Sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 2a
58-211 Uciechów
Polska
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
Norma zharmonizowana: **EN 16510-2-2:2022**
Jednostka notyfikowana: **1451 Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **J/W**

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości
Bezpieczeństwo pożarowe:	**Spełnia**
Emisja produktów spalania (13% O_2):	CO: **1155** mg/m^3 OGC: **80** mg/m^3 NOX: **90** mg/m^3 PM: **19** mg/m^3
Nominalna moc cieplna:	**10,0** Kw
Efektywność energetyczna:	**82** %
Temperatura spalin:	**330** ^{0}C
Uwalnianie materiałów niebezpiecznych:	Żadna część wkładu nie zawiera i nie uwalnia substancji niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo energetyczne:	**Nie dotyczy**
Wytrzymałość mechaniczna (kanałów spalin i czopucha):	Spełnia
Klasa energetyczna:	**A+**

Zasadnicze charakterystyki	Dodatkowe właściwości
Maksymalny jednorazowy załadunek	**2,50** kg

Rekomendowane minimalne odległości do materiałów palnych przy zastosowaniu 30 mm płyty krzemianowo-wapiennej "Super Isol" tył: **100** mm, bok: **350** mm

Rekomendowane minimalne odległości do materiałów palnych od:

szyby frontowej			**szyby bocznej**	
pojedynczej	podwójnej	potrójnej	pojedynczej	podwójnej
1200 mm	**1000** mm	**800** mm	**-** mm	**-** mm

Bartosz Wuczyński
Dyrektor zarządzający

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.